



Butterfly 点声源/线声源扬声器

Butterfly由1个4寸低音和2个丝膜球顶高音组成，高音采用独特的T-eye™设计，阵列布局组合装配在音箱的居中前方，扬声器具有更宽的频率响应和更大的近场覆盖，声音更细腻。

Butterfly采用模块化设计理念，可单只或多只组合使用，具有良好的可扩展性，能够灵活地适应各类建声环境和场合。



Butterfly 4pro

Butterfly 4ca

类型	无源线声源阵列扬声器	无源线声源阵列扬声器
额定功率	60W	60W
定压功率	/	2.5W/5W/10W/20W(70V) / 5W/10W/20W (100V)
频率响应(-10dB消声室)	100Hz-20kHz	100Hz-300Hz
水平覆盖角度(对称)	100°	100°
垂直覆盖角度(对称)	20°	20°
最大声压级(连续/峰值)	111dB/117dB	111dB/117dB
高音单元	1英寸球顶单元	1英寸球顶单元
低音单元	4英寸单元	4英寸单元
额定阻抗	16Ω(+1,-1)	16Ω(+1,-1)
分频模式	内置(被动)分频	内置(被动)分频
输入连接器	Speakon 4Pin	Speakon 4Pin
箱体结构及材质		
箱体材质	ABS塑料材质	ABS塑料材质
角度调节	0°,4°	0°,4°
箱体外观	金属灰	金属灰
格栅	铝网	铝网
格栅颜色	可定制	可定制
吊挂点	M10壁挂孔	M10壁挂孔
支架孔	M10支撑孔	M10支撑孔
净尺寸(WxHxD)	215x122x165mm	215x122x165mm
包装尺寸(WxHxD)	253x160x247mm	253x160x247mm
净重	2.3kg	2.5kg
毛重	2.7kg	2.9kg