



DS系列 点声源扬声器

DS系列是内置分频点声源扬声器,箱体选用优质多层夹板,创新设计紧凑多用途的对称式箱体结构,CNC箱体加工工艺,提供清晰有力的完美音质,底座安装孔0°或10°可选,根据不同安装场所及安装方式,箱体可满足不同扩声安装环境。



主要特点

- 防护等级IP54
- 量身定制的专业单元
- DMF复合材料号角设计
- Smart分频设计
- HF号角90°调节
- 独特的单元保护线路
- 聚脲喷涂工艺



	DS06	DS26	DS08	DS10	DS12	DS15
类型	无源全频扬声器	无源全频扬声器	无源全频扬声器	无源全频扬声器	无源全频扬声器	无源全频扬声器
额定功率(AES)	100W	200W	150W	250W	400W	400W
频率响应(-10dB消声室)	60Hz-20kHz	60Hz-20kHz	65Hz-20kHz	55Hz-20kHz	42Hz-20kHz	40Hz-20kHz
水平覆盖角度(对称)	70°/50°	70°/50°	70°/50°	90°(60°)	90°(60°)	90°(60°)
垂直覆盖角度(对称)	50°/70°	50°/70°	50°/70°	60°(90°)	60°(90°)	60°(90°)
最大声压级(连续/峰值)	112dB/118dB	119dB/125dB	119dB/125dB	124dB/130dB	128dB/134dB	130dB/136dB
高音单元	1.0英寸音圈, 1.0英寸出口	1.0英寸音圈, 1.0英寸出口	1.0英寸音圈, 1.0英寸出口	1.75英寸音圈, 1.0英寸出口	1.75英寸音圈, 1.0英寸出口	1.75英寸音圈, 1.0英寸出口
低音单元	6英寸单元, 1.3英寸音圈	2x6英寸单元, 1.3英寸音圈	8英寸单元, 2.0英寸音圈	10英寸单元, 2.5英寸音圈	12英寸单元, 3.0英寸音圈	15英寸单元, 3.0英寸音圈
额定阻抗	8Ω(+1,-1)	4Ω(+1,-1)	8Ω(+1,-1)	8Ω(+1,-1)	8Ω(+1,-1)	8Ω(+1,-1)
分频模式	内置(被动)分频	内置(被动)分频	内置(被动)分频	内置(被动)分频	内置(被动)分频	内置(被动)分频
分频点	1.5kHz	1.5kHz	1.5kHz	1.4kHz	1.2kHz	1.2kHz
输入连接器	Speakon 4Pin	Speakon 4Pin	Speakon 4Pin	Speakon 4Pin	Speakon 4Pin	Speakon 4Pin
箱体结构及材质						
箱体材质	优质多层夹板, CNC制造	优质多层夹板, CNC制造	优质多层夹板, CNC制造	优质多层夹板, CNC制造	优质多层夹板, CNC制造	优质多层夹板, CNC制造
喷涂工艺	聚脲喷涂	聚脲喷涂	聚脲喷涂	聚脲喷涂	聚脲喷涂	聚脲喷涂
箱体外观	黑色是标准的箱体颜色	黑色是标准的箱体颜色	黑色是标准的箱体颜色	黑色是标准的箱体颜色	黑色是标准的箱体颜色	黑色是标准的箱体颜色
格栅	铁网	铁网	铁网	铁网	铁网	铁网
提手	/	/	/	背面1个	侧面2个	侧面2个
监听角度	/	/	/	/	对称式45°监听角	对称式45°监听角
吊挂点	M8吊挂点	M8吊挂点	M8吊挂点	M8吊挂点	M8吊挂点	M8吊挂点
支架孔	底座支架孔(35mm)	底座支架孔(35mm)	底座支架孔(35mm)	底座支架孔(35mm), 0°/10°可选	底座支架孔(35mm), 0°/10°可选	底座支架孔(35mm), 0°/10°可选
尺寸(WxHxD)	200x380x215mm	200x555x215mm	245x447x264mm	288x526x325mm	355x599x349mm	421x696x416mm
包装尺寸(WxHxD)	291x471x307mm	291x641x307mm	336x531x354mm	383x610x415mm	446x688x446mm	516x785x516mm
净重	8.5kg	10.0kg	10.0kg	13.0kg	19.0kg	22.0kg
毛重	10.0kg	12.0kg	12.0kg	16.0kg	22.0kg	26.0kg