



DSL系列 线声源扬声器

DSL系列是一款小体积、大声压、模块化的无源线声源阵列扬声器系统。系统高度集成，应用极致简便。



主要特点

- 防护等级IP54
- 127dB最大声压级
- 量身定制的专业单元
- ETE™波导技术实现完美的声场覆盖与频率响应
- 聚脲喷涂工艺
- 优质板材, CNC箱体加工工艺
- 完善的附件系统, 适合不同应用场所



DSL45

类型	无源线声源阵列扬声器	可吊挂无源超低频扬声器
额定功率	240W	500W
频率响应(-10dB消声室)	63Hz-20kHz	45Hz-300Hz
水平覆盖角度(对称)	120°	/
垂直覆盖角度(对称)	取决于音箱数量和线声源曲率	/
最大声压级(连续/峰值)	121dB/127dB	121dB/127dB
高音单元	2x1英寸音圈, 1英寸出口	/
低音单元	4x5英寸单元, 1.0英寸音圈	1x15英寸单元, 4.0英寸音圈
额定阻抗	8Ω(+1,-1)	8Ω(+2,-2)
分频模式	内置(被动)分频	外置(主动)分频
分频点	1.2kHz	/
输入连接器	Speakon 4Pin	Speakon 4Pin
箱体结构及材质		
箱体材质	优质板材, CNC制造	优质板材, CNC制造
角度调节	0.5°, 1.5°, 3°, 5°, 7°, 10°	/
喷涂工艺	聚脲喷涂	聚脲喷涂
箱体外观	黑色是标准的箱体颜色	黑色是标准的箱体颜色
格栅	铁网	铁网
提手	侧面2个	侧面2个
支架孔	/	M20成型底座φ35mm
净尺寸(WxHxD)	458x293x381mm	426x470x570mm
包装尺寸(WxHxD)	389x553x476mm	512x565x657mm
净重	17.0kg	32.0kg
毛重	20.0kg	35.0kg